

HMLCD19e e-Serie LCD-Monitor

De HMLCD19e van Honeywell is een professionele LCD-monitor van 19 inch, speciaal ontworpen voor heldere beelden door middel van geavanceerde techniek en biedt een groot beeldoppervlak met hoge resolutie. Het ontwerp van deze monitor is afgestemd op toepassingen die accurate beelden vereisen vanaf meerdere videoformaten. Daarnaast is de HMLCD19e voorzien van gemakkelijk te bedienen menu's voor on-screen display (OSD) en handige druktoetsbediening op het voorpaneel voor gemakkelijke installatie en eenvoudige bediening.

De HMLCD19e is ideaal voor toepassingen over de hele wereld. Voor de set-upmenu's kan tijdens de installatie uit acht verschillende talen worden gekozen. Door zijn duurzaamheid voldoet de monitor aan de hoogste eisen, en voor de unieke behuizing is gebruik gemaakt van diepgetrokken staal voor optimale stevigheid en zorgt daarnaast voor uitstekende koeling voor de elektronische onderdelen binnenin, waardoor de onderdelen langer meegaan. Door de lage uitstraling en verminderde beeldflitsing van de HMLCD19e in vergelijking met een standaard CRT is de monitor niet schadelijk voor de gebruiker en kan de monitor doorlopend gebruikt worden.

Eigenschappen

- Hoge resolutie, SXGA 1280 x 1024
- Hoge mate van helderheid, 250 cd/m²
- Grote contrastverhouding, 800:1
- Lage reactietijd, 20ms
- Composiet, S-Video- en VGA-video-ingang
- Ingebouwde speaker
- OSD-display met acht talen
- Handige bediening op het voorpaneel
- De functie voor stroomuitval zorgt voor automatisch herstel in het geval van een stroomstoring
- NTSC / PAL auto-select en universele stroomvoorziening
- LCD-paneel geschat op 50.000 uur gebruik
- Unieke stalen behuizing
- Kan op 19" rack worden bevestigd met de rackmontageoptie



HMLCD19e

19" e-Serie LCD-monitor

TECHNISCHE GEGEVENS

Beeld			
Paneel:	17" Color Liquid Crystal Display Panel		
Formaat:	NTSC / PAL - auto select		
Resolutie:	SXGA 1280 x 1024		
Horizontale Freq.:	PC: 30K~80KHz	Video: NTSC 15750Hz	PAL 15625Hz
Verticale Freq.:	PC: 50~75Hz	Video: NTSC 60Hz	PAL 50Hz
Ingangssignaal, Video/PC:	Composiet signaal 0.5~2Vpp, Y:1Vpp, C:0.3Vpp		
Technische gegevens			
Contrastverhouding:	800:1		
Helderheid:	250 cd/m ²		
Zichthoek:	L/R: 170°, U/D: 170°		
Reactietijd:	20ms		
Geluidscapaciteit:	1,5W		
Audio-ingang:	-8dBm		
OSD-Bediening:	Kleur, Kleurschakering, Helderheid, Contrast, Scherppte, Volume, Taal, Scan(O/U), Kleurtemp.(9300K/6500K/Gebruiker), Reset		
OSD-taal:	Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Hongaars, Chinees		
Gebruikersbediening:	Menu/Exit, Bron/Enter, Neer/Afname, Op/Toename, Aan/uitschakelaar		
Capaciteit			
Ingangsstroom:	100-240VAC, 50/60Hz		
Energieverbruik:	63W Max.		
Behuizing			
Materiaal:	Staal		
Connectoren:	Video In x 1(BNC), Video uit (lus) x 1(BNC), S-Video In x 1, VGA x 1 (15 pin D-sub), Audio in x 1(RCA), Audio uit (lus) x 1(RCA), 3.5mm geluidsstekerbus		
Veiligheidsvoorschriften			
Voldoet aan de volgende veiligheidsvoorschriften:	CUL, TUV, FCC, CEC, UL		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen:	16,5"B x 16,2"H x 6,0"D (420mm x 410mm x 151mm)		
Gewicht:	20 lbs (11,0 Kg)		
Ordering Information			
HMLCD19e	19" e-Series LCD Monitor		
Toebehoren			
HMLCDFM	Beugel voor muurmontage, VESA-norm		
HMLCDTM	Kantelbeugel voor muurmontage, VESA-norm		
HMLCDCM	Plafondbevestiging, VESA-norm		
HMLCDARM	Scharnierarmbevestiging, VESA-norm		
HMLCD19RK1	EIA standard rack mount kit for HMLCD19E		

Note: Honeywell behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen op dit productontwerp of de gegevens aan te brengen.

Honeywell Beveiliging

Honeywell Videosystemen
Netwerk 121, 1446 WV PURMEREND,
Nederland

T: +31 (0)299 410 200

F: +31 (0)299 410 201

www.honeywell.com/security/nl

HV05142
L/HMLCD17E/D
september 2005
©2005 Honeywell International, Inc.

Honeywell