

HMLCD19S Systemserie LCD-Monitor

De HMLCD19S van Honeywell is een luxe-uitvoering LCD-monitor van 19 inch speciaal ontworpen voor heldere beelden door middel van geavanceerde functionaliteit, een groot beeldoppervlak en hoge resolutie. Het ontwerp van deze monitor is afgestemd op toepassingen die accurate beelden vereisen in enkele, picture-in-picture, of multiscreenformaten. Daarbij voorziet de HMLCD19S in gemakkelijk te bedienen menu's voor on-screen display (OSD) en handige druktoetsbediening op het voorpaneel voor gemakkelijke installatie en eenvoudige bediening.

De HMLCD19S is ideaal voor toepassingen over de hele wereld. Voor de set-upmenu's kan tijdens de installatie uit acht verschillende talen worden gekozen. Door zijn duurzaamheid voldoet de monitor aan de hoogste eisen, en voor de unieke omkasting is gebruik gemaakt van diepgetrokken staal voor optimale stevigheid samen met uitstekende koeling voor de elektronische onderdelen binnenin, waardoor de onderdelen langer meegaan. Door de lage uitstraling en verminderde flikkering van de HMLCD19S is de monitor niet schadelijk voor de gebruiker en kan de monitor doorlopend gebruikt worden.

Eigenschappen

- Hoge resolutie, SXGA 1280 x 1024
- Hoge mate van helderheid, 400 cd/m²
- Grote contrastverhouding, 500:1
- Lage reactietijd, 12ms
- Picture-in-picture en video-on-video display
- 3D-kamfilter
- Door de de-interlace technologie ontstaat er geen wazig beeld
- Vier video-ingangen (S-Video, Composiet, VGA, DVI-I)
- Ingebouwde stereospeakers
- Unieke ingebouwde 12VDC-stroomuitgang voor de voeding van een camera
- Krasvast/veiligheidsglas zorgt voor bescherming van medewerkers en de monitor
- OSD-display met acht talen
- Handige bediening voorpaneel
- De functie voor stroomuitval zorgt voor automatisch herstel in het geval van een stroomstoring
- NTSC / PAL auto-select en universele stroomvoorziening
- LCD-paneel geschat op 50.000 uur gebruik
- Unieke stalen behuizing
- Kan op 19" rack worden bevestigd met de rackmontageoptie
- Afstandsbediening inbegrepen



HMLCD19S

19" Steemserie LCD-monitor

TECHNISCHE GEGEVENS

Beeld			
Paneel:	19" Color Liquid Crystal Display Panel		
Formaat:	NTSC / PAL - auto select		
Resolutie:	SXGA 1280 x 1024		
Horizontale Freq.:	PC: 31,5K~80KHz	Video: NTSC 15750Hz	PAL 15625Hz
Verticale Freq.:	PC: 50~75Hz	Video: NTSC 60Hz	PAL 50Hz
Ingangssignaal, Video/VGA:	Composiet signaal 0.5~2Vpp, Y:1Vpp, C:0.3Vpp		
Technische gegevens			
Contrastverhouding:	500:1		
Helderheid:	400 cd/m ²		
Zichthoek:	L/R: 140°, U/D: 135°		
Reactietijd:	12ms		
Geluidscapaciteit:	1,5W per kanaal; 2 kanalen		
Audio-ingang:	-8dBm		
OSD-Bediening:	Kleur, Kleurschakering, Helderheid, Contrast, Scherppte, Volume, Taal, Scan(O/U), Kleurtemp.(9300K/6500K/Gebruiker), Reset		
OSD-taal:	Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Hongaars, Chinees		
Gebruikersbediening:	Menu/Exit, Bron/Enter, Neer/Afname, Op/Toename, Aan/uitschakelaar		
Capaciteit			
Ingangsstroom:	100-240VAC, 50/60Hz		
Energieverbruik:	67W Max.		
Behuizing			
Materiaal:	Staal		
Connectoren:	Video In x 2(BNC), Video uit (lus) x 2(BNC), DVI-I x 1, S-Video x 1, Audio in x 2(RCA), Audio uit (lus) x 2(RCA), PC Audio in x 1 (3,5mm stekkerbus), 12VDC/5,0A ingang, 12VDC/0,5A uitgang		
Veiligheidsvoorschriften			
Voldoet aan de volgende veiligheidsvoorschriften:	CUL, TUV, FCC, CEC, UL		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen:	16,5"B x 16,2"H x 6,0"D (420mm x 410mm x 151mm)		
Gewicht:	20 lbs (11,0 Kg)		
Ordering Information			
HMLCD19S	19" Systems Series LCD Monitor with Picture-in-Picture		
Toebehoren			
HMLCDFM	Beugel voor muurmontage, VESA-norm		
HMLCDTM	Kantelbeugel voor muurmontage, VESA-norm		
HMLCDCM	Plafondbevestiging, VESA-norm		
HMLCDARM	Scharnierarmbevestiging, VESA-norm		
HMLCD19RK1	Tilting rack mount kit for EIA standard rack		

Note: Honeywell behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen op dit productontwerp of de gegevens aan te brengen.

Honeywell Beveiliging

Honeywell Videosystemen
Netwerk 121, 1446 WV PURMEREND,
Nederland
T: +31 (0)299 410 200
F: +31 (0)299 410 201
www.honeywell.com/security/nl

HV05142
L/HMLCD17E/D
september 2005
©2005 Honeywell International, Inc.