

		KX-T7636	KX-T7633	KX-T7630	KX-T7665
Display	Alfanumeriek display (regels en karakters)	6x24	3x24	3x24	1x16
	Verstelbaar	4 stappen	4 stappen	4 stappen	2 stappen
	Display contrast aanpassen	4 niveaus	4 niveaus	4 niveaus	3 niveaus
	Display verlichting	√	√	-	-
	Functietoetsen onder display	4	4	4	-
Toetsen	Programmeerbare toetsen met 2 kleuren LED	24 (36*)	24 (36*)	24	8
	DSS toets met Busy Lamp Field	**	**	**	**
	Navigatie toets	√	√	√	-
	Bericht / Inkomend gesprek lamp	√	√	√	√
Audio	Handsfree volume bediening	12 niveaus	12 niveaus	12 niveaus	12 niveaus
	Handset volume bediening	4 niveaus	4 niveaus	4 niveaus	4 niveaus
	Beltoon volume bediening	4 niveaus	4 niveaus	4 niveaus	4 niveaus
	Off-Hook Call Announcement (OHCA)	√	√	√	√
	Fluister OHCA	√	√	√	√
Aansluiting	USB Module (KX-T7601) aan te sluiten	√	√	-	-
	Digital eXtra Device Port (DXDP)	√	√	√	√
	Optionele Headset aansluitbaar	√	√	√	√
Overig	Toestel snelkiesnummers	10***	10***	10***	10***
	Muurmontage	√	√	√	√

* 36 Programmeerbare toetsen zijn beschikbaar wanneer er een optionele KX-T7603 module wordt gebruikt
 ** Kan worden toegewezen aan een programmeerbare toets
 *** 100 snelkiesnummers per extensie met geheugen uitbreidingkaart geïnstalleerd

KX-T7640	KX-T7603	KX-T7601
DSS console met 60 programmeerbare toetsen en BLF (voor T7636-33-30 modellen)	Extra module met 12 programmeerbare toetsen met Dual-Colour LED (alleen T7636-33 modellen)	USB kaart, voor het koppelen van de extensie met een PC voor CTI softwaretoepassingen (alleen T7636-33 modellen)

